

ANEXO TÉCNICO

1) MICRÓFONO INALÁMBRICO

Que cumplan y/o excedan las siguientes características técnicas.

Características generales	<ul style="list-style-type: none"> • Respuesta en frecuencia optimizada para uso vocal, con unos medios brillantes y una supresión controlada de graves. • Patrón cardioide uniforme que aísla la fuente de sonido y reduce el ruido de fondo. • Sistema antigolpes neumático que elimina el ruido de manejo del micro. • Eficaz filtro esférico antipop y viento. • Incluye un robusto adaptador de soporte que puede girar 180 grados. • Dinámico cardioide (unidireccional).
CANTIDAD	10 MICROFONOS
Accesorios	Incluye receptor
Peso	298 g
Altura x Ancho x Fondo	162.0 × 51.0 × 51.0 mm
Respuesta en frecuencia	50 Hz – 15 kHz
Sensibilidad	-54.50 dBV/Pa – 1.60 mV/Pa
Tipo de transductor	Dinámico
Patrón polar	Cardioide
Filtro de corte de graves conmutable	No
Conectores	XLR 3 pines
Atenuador	No
Cápsula intercambiable	No
Auriculares in-ear	No
Cápsula	Fija
Impedancia	Impedancia nominal de 150 Ω (300 Ω, real) para conectar a entradas de micrófono de baja impedancia
Garantía	1 año

2) MICRÓFONO CUELLO DE GANSO

Que cumplan y/o excedan las siguientes características técnicas.

Características generales	<ul style="list-style-type: none"> • Micrófono de tipo flexo de 30,5 cm, con previo integrado, salida de cable trasera o inferior y cápsula cardioide • Amplio rango dinámico y respuesta de frecuencia para una reproducción de sonido precisa en todo el espectro de audio. • Las cápsulas intercambiables proporcionan el patrón polar adecuado para cada aplicación • Salida balanceada, sin transformador para una mayor inmunidad al ruido con largas extensiones de cable • La montura anti-vibratoria ofrece un aislamiento de más de 30 dB del ruido de la vibración en las superficies • Montura de fijación para asegurar el micrófono de forma permanente a pedestales, podios o mesas de conferencia • Pantalla anti-viento de espuma a presión • Interruptor programable de encendido y apagado e indicador LED de encendido y apagado • Indicador LED más brillante mejora la visibilidad en ambientes con luces fuertes • Terminales de entrada/salida lógicas para control remoto o uso con mezcladores automáticos de micrófonos.
CANTIDAD	15 MICROFONOS
Accesorios	Incluye base de mesa con cable de 3, (10ft)
Longitud de cuello de cisne	30.5cm (12n)
Respuesta a frecuencia	50 a 17,000 Hz
Impedancia	180 ohmios real (nominal EIA de 150 ohmios)
Phantom power	De 11 a 52 VCC, 2.0 mA
Garantía	1 año